

Link do produktu: <https://www.agdmk.pl/gorenje-okap-teleskopowy-th60e3b-p-17542.html>

GORENJE Okap teleskopowy TH60E3B



Cena brutto	435,63 zł
Cena netto	354,17 zł
Numer katalogowy	39972810
Kod producenta	13962208185
Kod EAN	3838782388422
Producent	Gorenje

Opis produktu

GORENJE Okap teleskopowy TH60E3B

Filtry poliuretanowe. Zalety użycia pianki poliuretanowej Unikalne aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe są wzmocnione specjalną pianką poliuretanową, która eliminuje do 98% wszystkich cząsteczek tłuszczu i innych zanieczyszczeń. W tym samym czasie, okap utrzymuje swoją efektywność pochłaniania.

Oświetlenie LED Nowsze modele okapów kuchennych wyposażone są w diody LED, które zapewniają doskonale oświetlenie płyty kuchennej i jej bezpośredniej okolicy. Diody LED w porównaniu z innymi systemami oświetlenia są wyjątkowo ekonomiczne, emitują światło zbliżone do światła naturalnego, zużywają minimalną ilość energii, a ponadto charakteryzują się wyjątkowo długim (nawet trzykrotnie dłuższym) okresem żywotności. Dobrze dobrany i prawidłowo zainstalowany okap kuchenny z oświetleniem LED stanowi istotny element wyposażenia kuchni nie tylko z punktu widzenia estetyki, ale i funkcjonalności.

Pochłaniacz Działanie pochłaniacza polega na tym, że zasysa on powietrze przesycone parą i zapachami, a po przefiltrowaniu kieruje je z powrotem do pomieszczenia.

Jeżeli w mieszkaniu nie ma możliwości podłączenia okapu bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego, dobrym alternatywnym rozwiązaniem będzie instalacja pochłaniacza. Pochłaniacz zasysa powietrze poprzez filtr węglowy skutecznie pochłaniający zapachy oraz parę wodną, po czym oczyszczone powietrze kieruje z powrotem do pomieszczenia. Pochłaniacze są łatwe w montażu i stanowią wygodne rozwiązanie dla mieszkań w blokach, w których zwykle montaż okapów kominowych wymagających podłączenia do przewodów wentylacyjnych napotyka na trudności. Filtr węglowy należy wymieniać 1-2 razy w roku, w zależności od częstotliwości używania pochłaniacza.

Poziom hałasu. Więcej mocy przy mniejszym hałasie W dzisiejszych domach kuchnia jest nowym punktem centralnym, który z kolei zwraca uwagę na poziom hałasu wytwarzany przez okapy kuchenne. W ciągu ostatnich kilku lat wydajność okapów znacznie się zwiększyła, a materiały pochłaniające dźwięk są coraz częściej stosowane w wielu okapach kuchennych Gorenje.

Kilka użytecznych porad:

- Nie zapomnij włączyć okapu przed rozpoczęciem gotowania. W ten sposób zwiększysz jego wydajność.
- Okap pozostaw włączony jeszcze przez około 10-15 minut po zakończeniu gotowania. To pozwoli usunąć z powietrza resztki oparów.
- Podczas używania okapu nie otwieraj w kuchni okna, aby nie zaburzyć prawidłowej cyrkulacji powietrza i nie zniwelować efektu podciśnienia.
- Aby uzyskać maksymalną skuteczność wietrzenia, wybierz okap kuchenny mający przynajmniej taką samą szerokość, jak płyta do gotowania.

Jakiej wydajności potrzebujesz?

Jaką pojemność powinien mieć nowy okap kuchenny? To zależy w dużej mierze od wielkości kuchni. Dobrą zasadą jest to, że okap powinien być w stanie wymienić powietrze 10 do 20 razy na godzinę. Na przykład, jeśli kuchnia ma wymiary 4 x 4 m, a wysokość sufitu wynosi 2,5 m, okap kuchenny powinien wymienić około 400-800 / m³ powietrza na godzinę.

Tak więc niezbędna wydajność ekstrakcji zależy od objętości Twojej kuchni. Obliczanie wymaganej pojemności okapu to: 10 x objętość Twojej kuchni (objętość = szerokość x wysokość x głębokość).

Podczas zakładania okapu zawsze wystąpi pewna utrata ciśnienia. Dlatego ważne jest przestrzeganie następujących zasad:

- Zawsze stosuj zalecaną średnicę odpowietrzania okapu (O) podaną na rurze lub rurze odpowietrzającej.
- Jeśli to możliwe, używaj gładkich rur, aby zminimalizować opór powietrza.
- Staraj się, aby instalacja była jak najkrótsza i jak najmniej zagięć w rurach.
- Potrzebujesz łagodnych łuków w rurze zamiast ostrych zakrętów, aby powietrze mogło swobodnie przepływać, minimalizując straty ciśnienia.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Budowa :** teleskopowa
- **Kolor:** czarny
- **Wydajność (min.):** 150 m³/h
- **Wydajność (maks.):** 350 m³/h
- **Poziom hałasu:** 67 dB
- **Oświetlenie:** LED
- **Sterowanie:** mechaniczne
- **Klasa energetyczna:** C
- **Liczba prędkości:** 3
- **Pilot:** Nie
- **Timer:** Nie
- **Szerokość:** 60 cm
- **Wysokość:** 17 cm
- **Głębokość:** 30.6 cm
- **Waga:** 6.8 kg